




Air Suspension Bearing Co., Ltd



VA201



2Z/VA201



2Z/VA208



2Z/VA228

35 mm x 72 mm x 17 mm SKF 6207-2Z/VA201 deep groove ball bearings

Bearing No. 6207-2Z/VA201

6207-2Z/VA201 Bearing 2D drawings and 3D CAD models

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dimensione | 35x72x17 mm |
| Marchio | SKF |
| Diametro del foro | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| d | 35 mm |
| D | 72 mm |
| B | 17 mm |
| C | 17 mm |
| d1 | 46,9 mm |
| r1 min. | 1,1 mm |
| r2 min. | 1,1 mm |
| D2 | 62,7 mm |
| Peso | 0,29 Kg |
| Temperatura - | 30 to +250 ° |
| Carico statico di base (C0) | 15,3 kN |
| Categoria | Single Row Ball Bearings |
| Inventario | 0.0 |
| Nome del produttore | SKF |
| Quantità minima di acquisto | N/A |
| Peso / Chilogrammo | 0.302 |
| Gruppo di prodotti | B00308 |
| Involucro | 2 Metal Shields |
| Classe di precisione | ABEC 1 ISO P0 |
| Capacità massima / | No |



Air Suspension Bearing Co., Ltd

| | |
|----------------------------------|--|
| Fessura di riempimento | |
| Elemento volvente | Ball Bearing |
| Anello a scatto | No |
| Caratteristiche speciali interne | Polyalkylene Glycol/Graphite Mixture Filled |
| Materiale della gabbia | Steel |
| Autorizzazione interna | C0-Medium |
| Pollici - Metrico | Metric |
| Descrizione lunga | 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Polyalkylene Glycol/Graphite Mixture Filled Internal Special Fea |
| Altre caratteristiche | Deep Groove Extreme Temperature Variant |
| Categoria | Single Row Ball Bearing |
| UNSPSC | 31171504 |
| Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
| Nome | Bearing |
| Stringa di parole chiave | Ball |
| URL del produttore | http://www.skf.com |
| Numero articolo del produttore | 6207-2Z/VA201 |
| Peso / LBS | 0.3 |
| Larghezza interna della corsa | 0 Inch 0 Millimeter |
| Larghezza esterna della corsa | 0.669 Inch 17 Millimeter |
| Diametro esterno | 2.835 Inch 72 Millimeter |
| Alesaggio | 1.378 Inch 35 Millimeter |
| diametro del foro: | 35 mm |
| | |



Air Suspension Bearing Co., Ltd

| | |
|---------------------------------------|--|
| valutazione di precisione: | Not Rated |
| diametro esterno: | 72 mm |
| finitura/rivestimento: | Uncoated |
| larghezza complessiva: | 17 mm |
| materiale della gabbia: | Steel |
| tipo di foro: | Round |
| larghezza dell'anello esterno: | 17 mm |
| tipo di chiusura: | Double Shielded |
| raggio del filetto: | 1.1 mm |
| tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
| numero di giri massimo: | 160 RPM |
| autorizzazione interna: | C0 |
| serie: | 62 |
| campo di temperatura di esercizio: | -20 to +480 ° F |
| caratteristiche di resistenza: | Corrosion Resistant, Extreme Temperature |
| capacità di carico statico: | 15.3 kN |
| d_1 | 46.94 mm |
| D_2 | 62.69 mm |
| $r_{1,2}$ min. | 1.1 mm |
| d_a min. | 42 mm |
| d_a max. | 46.8 mm |
| D_a max. | 65 mm |
| r_a max. | 1 mm |
| Carico dinamico di base C | 27 kN |
| Carico statico nominale di base C_0 | 15.3 kN |
| Limitazione della velocità | 80 r/min |
| Temperatura limite T max. | 250 ° C |
| Cuscinetto di massa | 0.3 kg |